



D-36L

BETONSTAHLBIEGEMASCHINEN MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Zwei Drehrichtungen: Der Teller dreht sich in beide Arbeitsrichtungen.
Auswahl des Biegewinkels durch Einstecken der Steuerstifte lin den Biegeteller.

2 Antriebssysteme: Automatik- und Dauerbetrieb (zur Fertigung von Spiralen). Fernbedienbar über Fußpedal.

Elektrische Ausrüstung: abgedichteter Schaltschrank, Steuerspannung 48 V, mit Not-Aus-Schalter gem. CEE.

Getriebe im Ölbad laufend, mit Bremsmotor, ohne manuelle Schmierstelle.

Schwenkbarer Gegenhalter, mit 1 kompl. Satz Biegebolzen und -rollen.

Sonderzubehör: Vorrichtungen zur Herstellung von Bügeln, Spiralen, etc. Großer Biegeteller Ø 375 mm (D-36L und D-42L), 445 mm (D-52L), mit 9 Löchern mit der Möglichkeit, den Nullpunkt zu ändern (D-36L, D-42L und D-52L). Ablage für Fußpedal, Bolzen, Rollen, Werkzeug, etc.

Biegeschutz: Sicherheitsvorrichtung, um den Eingriff in den Biegebereich während des Drehens des Biegetellers zu verhindern.

MAȘINI AUTOMATE DE FASONAT

Două sensuri de rotație: masa poate să se întoarcă în două sensuri de operare.

Selecția unghiului de rotație: unghiul dorit se obține prin introducerea pin-ului în periferia mesei de fasonare.

Două sisteme de acționare: automat și continuu pentru spirale. Comandă la distanță prin pedală mobilă.

Bord electric: într-o cutie metalică monobloc etanș, la mică tensiune – 48 V – și cu oprire de urgență, conform normelor CEE.

Reductor baie de ulei: nu există nici un punct de ungere manuală. Dotat cu frână motor.

Echer basculant: cu set complet de șuruburi.

Dispozitive speciale: etrieri poligonali, etrieri circulari, etrieri spirali, etc.

Platforma de fasonare de diametru mare: 375mm (D-36L și D-42L) / 445 mm (D-52L), cu 9 orificii de îndoire, cu posibilitate de a varia punctul "0" (D-36L, D-42L și D-52L).

Tavă inferioară: permite păstrarea pedalei, șuruburilor, uneltelor, etc.

Protecție de îndoit: sistem de securitate pentru a împiedica accesul la zonă de îndoit în timp ce masa se învârt.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГИБОЧНЫЕ МАШИНЫ

Возможность гибки в обоих направлениях. Гибочный стол может поворачиваться в двух направлениях по выбору оператора.

Возможность выбора угла гибки. Угол выбирается с помощью установки пальца на периметре гибочного стола.

Две системы работы двигателя. Автоматическая и непрерывная для изготовления спиралей. Дистанционное управление с помощью педали.

Электронная панель управления: в моноблоке, герметичный корпус, низкий вольтаж (48В), с системой аварийной остановки, согласно стандартам CEE

Блок смазки редуктора. Отсутствует необходимость смазки частей вручную.

Полный набор гибочных пальцев и болтов. Специальные принадлежности для производства скоб, спиралей и т.п.

Гибочный стол большого диаметра: 375мм (D36-L и D-42L) / 445мм (D-52L) – с 9 отверстиями для пальца, возможностью изменения позиции «0» (D-36L, D-42L и D-52L)

Отсек для инструментов и принадлежностей: в нижней части машины, для хранения педалей, болтов, вкладышей, инструментов и т.п.

Система защиты оператора: система, предотвращающая доступ к гибочным элементам во время вращения гибочного стола.

Diese Spezifikationen gelten auch für die COMBI-Modelle. / Aceste caracteristici, generale sunt aceleasi pentru modele COMBIS. / Эти базовые характеристики являются общими для моделей КОМБИС.

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OȚEL ROTUND (limită elastică) Стальной прут (предел текучести)	ZUGFESTIGKEIT REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE Прочность на разрыв	D-36L			D-42L			D-52L		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
250 N/mm ² 250 H/mm ²	450 N/mm ² 450 H/mm ² - 65.000 P.S.I.	36	28	24	42	33	29	52	40	28
400 N/mm ² 400 H/mm ²	650 N/mm ² 650 H/mm ² - 90.000 P.S.I.	32	25	22	37	28	24	45	35	28
500 N/mm ² 500 H/mm ²	850 N/mm ² 850 H/mm ² - 120.000 P.S.I.	29	23	20	34	27	23	40	35	28
Umdrehungen des Biegetellers/Min. Viteza platformei Скорость вращения	r.p.m. Об./мин	7,8			6,6			6,25		
Antriebsleistung Putere motor Мощность двигателя	K.W. кВт	3			3			5,5		
Nettogewicht. Abmessungen Dimensiuni și greutate netă Масса и размеры	Kg / Kr мм / мм	275 950 x 600 x 933			280 950 x 600 x 976			492 1000 x 684 x 976		